

Popis transakčního feedu pro Customize.cz

Základní struktura XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ORDERS>
  <ORDER>
    <ORDER_ID>{ORDER_ID}</ORDER_ID>
    <ORDER_CREATED>{ORDER_CREATED}</ORDER_CREATED>
    <PRODUCT_ID>{PRODUCT_ID}</PRODUCT_ID>
    <PRODUCT_QUANTITY>{PRODUCT_QUANTITY}</PRODUCT_QUANTITY>
    <PRODUCT_PRICE>{PRODUCT_PRICE}</PRODUCT_PRICE>
    <USER_ID>{USER_ID}</USER_ID>
    <USER_NAME><![CDATA[{USER_NAME}]]></USER_NAME>
  </ORDER>
</ORDERS>
```

POPIS POUŽITÝCH PROMĚNNÝCH

NÁZEV PROMĚNNÉ	DATOVÝ TYP	POPIS
ORDER_ID	INTEGER	Unikátní ID objednávky
ORDER_CREATED	DATETIME	Datum vytvoření objednávky (ve tvaru YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
PRODUCT_ID	INTEGER	Unikátní ID produktu
PRODUCT_QUANTITY	INTEGER	Počet zakoupených kusů tohoto produktu
PRODUCT_PRICE	FLOAT	Cena produktu s DPH (oddělovačem desetinných míst je tečka)
USER_ID	STRING	Unikátní ID každého zákazníka – HASH otisk e-mailu
USER_NAME	STRING	Křestní jméno zákazníka pro kontrolu

Praktická ukázka XML feedu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ORDERS>
  <ORDER>
    <ORDER_ID>10001</ORDER_ID>
    <ORDER_CREATED>2013-07-24 16:54:19</ORDER_CREATED>
    <PRODUCT_ID>7777</PRODUCT_ID>
    <PRODUCT_QUANTITY>2</PRODUCT_QUANTITY>
    <PRODUCT_PRICE>1599.00</PRODUCT_PRICE>
    <USER_ID>f8114383436acf79a489add5e9eed0fd</USER_ID>
    <USER_NAME><![CDATA[Pavčina]]></USER_NAME>
  </ORDER>
  <ORDER>
    <ORDER_ID>10001</ORDER_ID>
    <ORDER_CREATED>2013-07-24 16:54:19</ORDER_CREATED>
    <PRODUCT_ID>8888</PRODUCT_ID>
    <PRODUCT_QUANTITY>1</PRODUCT_QUANTITY>
    <PRODUCT_PRICE>859.00</PRODUCT_PRICE>
    <USER_ID>f8114383436acf79a489add5e9eed0fd</USER_ID>
    <USER_NAME><![CDATA[Pavčina]]></USER_NAME>
  </ORDER>
</ORDERS>
```

Závěrečné poznámky

- Unikátní ID zákazníka je vytvořeno MD5 otiskem z e-mailu, který je zpravidla vyplněn u každého zákazníka (registrovaného i neregistrovaného).

Doporučujeme využít funkcí TRIM a LOWER pro lepší spárování objednávek s uživatelem). Využít můžete libovolný otisk (SHA1, ...).

Příklad pro PHP: `echo md5(trim(strtolower($email)));`

Příklad pro SQL: `SELECT MD5(TRIM(LOWER( email))) FROM table;`

- Jako data ve feedu potřebujeme veškeré expedované objednávky 2 roky zpět až do současnosti. Jedná se o jednorázový feed.